

オゾン除菌・脱臭装置付き  
おむつ交換カート

におわんカート+  
DEODORAND DIAPER CHANGING CART

プラス

特許第6836268号

# オムツ交換時の感染予防・臭い対策に!

## オゾンの力で強力除菌。 職員の感染予防にも役立ちます。

- ◆ オゾン除菌・脱臭装置付きの一体型カートです ◆
- ◆ おむつに付着したウイルスや菌もオゾンで除菌します ◆
- ◆ 大型2槽で分別回収 ◆
- ◆ 消臭フィルターは簡易着脱式 ◆
- ◆ 運転・バッテリー充電も簡単切替 ◆
- ◆ 女性でも取り回しが楽です ◆
- ◆ 人手不足へ有効な対策です ◆



### 製品仕様

品名	におわんカート <sup>プラス</sup>	
外形寸法	550(W)x779(D)x900(H)mm	
重量	約50kg	
ファン処理風量	約3m <sup>3</sup> /min	
エアカーテン風量	約0.3m <sup>3</sup> /min	
充電用電源	AC100V 50/60Hz	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
充電時間	約7.5時間	
連続作動時間	約8時間	
脱臭フィルター	専用活性炭フィルター	
オゾン発生器 <sup>※1</sup>	オゾン発生量1-10mg/h 20℃ 60%	
ペール	50L×2	
材質	本体	スチール焼付塗装/SUS/アルミ複合版
	上部フタ	PET板 t=3.0
	ペール	PP

※仕様等は予告無しに変更する事があります。

※1 オゾナイザー/SFG1210-F(日本オゾン協会認定品)を使用しています。

### 販売元

菱熱工業株式会社 マーケティングドメイン  
〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山  
お問合せ電話番号 03-6456-4201 URL <http://www.ryonetsu.com/>  
担当 女屋(おなや) Phone 080-3212-5816

## ■ におわんカート<sup>プラス</sup>の機構



脱臭装置吸気口



脱臭フィルターの交換機構。ワンタッチで着脱できます。



スイッチ・ランプ、充電用  
電線差込口



オゾン発生器  
(エアカーテン内に取付け)



脱臭装置吸気口

エアカーテン吹出し口  
オゾン発生器

おむつ交換は便・尿などの排泄物に直接触れるリスクが高いケアです。におわんカート<sup>プラス</sup>は、オゾン除菌・脱臭装置付きだから、おむつ交換時の感染予防と悪臭を大幅に軽減でき、職場環境の改善を図れます。エアカーテンにより上部フタを開けていてもウィルスや臭いの拡散を防ぎます。50ℓの大型ペール2槽で分別回収しますので、回収後の処理をスピーディーに進めることができ、ペール洗浄作業の負担も軽減できます。

## ■ 外観寸法図

